




modello	tecnologia biometrica	utenti max.	software compatibili	CPU / memoria	classificazione IP
 FaceStation	riconoscimento del volto	10.000	BioStar 1	667MHz RISC + 900Mhz DSP / RAM 512MB + 4GB Flash	-
 BioStation A2	rilevamento impronte digitali	500.000	BioStar 2	1.0GHz Quad-Core / RAM 1GB + 8GB Flash	-
 BioStation T2	rilevamento impronte digitali	200.000	BioStar 1	667MHz RISC + 533MHz DSP / RAM 256MB + 1GB Flash	-
 BioStation 2	rilevamento impronte digitali	500.000	BioStar 2	1.0GHz RISC / RAM 128MB + 8GB Flash	IP65
 BioStation	rilevamento impronte digitali	200.000	-	200MHz RISC + 533MHz DSP / RAM 34MB + 1GB Flash	-
 BioStation L2	rilevamento impronte digitali	500.000	BioStar 1 BioStar 2	1.2GHz Quad-Core / RAM 256MB + 2GB Flash	-
 BioLite Net	rilevamento impronte digitali	5.000	BioStar 1 BioStar 2	533MHz DSP / RAM 16MB + 8MB Flash	IP65
 BioLite Solo	rilevamento impronte digitali	200	-	533MHz DSP / RAM 8MB + 4MB Flash	IP65
 BioEntry W	rilevamento impronte digitali	5.000	BioStar 1 BioStar 2	533MHz DSP / RAM 8MB + 8MB Flash	IP65
 BioEntry Plus	rilevamento impronte digitali	5.000	BioStar 1 BioStar 2	533MHz DSP / RAM 8MB + 8MB Flash	-

TABELLA COMPARATIVA

controllo accessi e presenze / dispositivi RFID

modello	tecnologia RFID	utenti max.	software compatibili	CPU / memoria	classificazione IP
 X-Station	125KHz EM 13.56MHz Mifare/DESFire	200.000	BioStar 1	667MHz RISC / RAM 128MB + 1GB Flash	-
 Xpass	125KHz EM 125KHz HID Prox 13.56MHz Mifare/DESFire	40.000	BioStar 1 BioStar 2	533MHz DSP / RAM 16MB + 8MB Flash	IP65
 Xpass S2	13.56MHz Mifare/DESFire/Felica	50.000	BioStar 1 BioStar 2	533MHz DSP / RAM 16MB + 16MB Flash	IP65

controllo accessi e presenze / scanner USB

modello	tecnologia	sensore ottico	area sensibile	compatibilità	classificazione IP
 BioMini Slim	rilevamento impronte digitali	500dpi	17 x 25 mm	Android Windows Linux	IP65
 BioMini Combo	rilevamento impronte digitali + lettore smartcard	500dpi	17 x 25 mm	Windows Linux	-
 BioMini Plus	rilevamento impronte digitali	500dpi	15.5 x 18.8 mm	Windows Linux	-
 BioMini	rilevamento impronte digitali	500dpi	16 x 18 mm	Android Windows Linux	IP65